

陶瓷電容器
Ceramic Disc Capacitor

SPECIFICATION FOR APPROVAL				
承認規格				
CUSTOMER 客 戶		DATE 日 期	2024.09.29	
USER PART NO. 客戶零件代號	680pf 20000V	LIOFU'S CODE 品 名	陶瓷電容器 CERAMIC CAPACITORS	
USED SPEC. 適用規格	681K 20KV DC	20KV-D13-F10-681K		
		D:	13 ± 1.0	
		T:	8 ± 1.0	
		F:	10 ± 1.0	
		L:	20 MIN	
		d:	0.80 ± 0.05	
		B:	3.5 MAX	
		COLOR CODE: 顏 色	☐ YELLOW ☒ BLUE	
SPECIFICATIONS 規 格				
RATED CAP. 公稱靜電容量	680 PF	Instrument儀器:		
CAP. TOL. 靜電容量容許差	± 10 %	HP4278A	JM50KV-A	
TEMP. CHARACT 溫 度 特 性	Y5T	Temp. 測試溫度	25℃+2	
INITIAL tan δ 初期 tan δ	0.5% MAX	工作溫度範圍	-35℃-+85℃	
Approved Monogram	RATED VOLTAGE 額 定 電 壓	R.H. 濕度	60%	
	20000VDC			
VLOTAGE PROOF 耐 電 壓	BETWEEN TERMINALS 端 子 間			
RATED VOLTAGE 額 定 電 壓	20000 VDC	DC30000V FOR 60 SEC		
INITIAL 初期絕緣電阻 INSULATION RESISTANCE	100000 MΩ MIN	本公司承認欄		
CUSTOMER'S SIGNATURE 貴 公 司 承 認 欄		无铅 PB FREE		
		Approval 核 決	Chief 審 核	Inspector 檢 驗
				QC 2024.09.29 TQC02